



Záplavový detektor LD-12

Detektor slouží pro indikaci zaplavení prostor (sklep, koupelna) vodou. Tuto informaci lze zavést do zabezpečovacího systému a tak například odeslat zprávu. Detektor LD-12 je možno připojit do drátových vstupů ústředěn. Napájení +12V se připojuje na červený vodič a GND na černý vodič. Při propojení elektrod (zaplavením vodou) detektor propojí zelený vodič s GND a rozpojí žlutý vodič od GND. Pokud propojení elektrod zmizí, je zelený vodič odpojen od GND a žlutý spojen s GND.

Připojení k Oasis, použijte žlutý vodič (vyvážená smyčka) zelený vodič nepoužít



Připojení k Profi, použijte žlutý vodič (rozpinací smyčka) zelený vodič nepoužít



Technické parametry

Napájení	12 V DC (9 – 15 V)
Proudová spotřeba:	
- Jmenovitá pro výpočet zálohy	0,6 mA
- Maximální pro volbu kabelu	0,6 mA
Rozsah pracovních teplot	-10 až +40 °C
Splňuje	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022



JABLOTRON ALARMS a.s. prohlašuje, že výrobek LD-12 je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/30/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 559 911
Fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz