

## 4.0 Mpix venkovní IP dome kamera s IR, WDR a mikrofonom


**4.0 Mpix**

- **1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS** snímáčí čip
- Rozlišení až **4.0 Mpix @ 25 sn./s.**
- Video komprese **H.265 / H.264+**
- **WDR (120 dB)**, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv **3.6 mm**
- IR přísvit až **30 metrů**
- **PoE, vestavěný mikrofón**
- **ONVIF**
- Stupeň krytí **IP 67**
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS Pro**



### Specifikace

**EAN 4250593440875**

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	1x vestavěný mikrofón, komprese G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC / PCM
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.25 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.03 lux @ F 2.0, černobíle: 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	3.6 mm , úhel záběru H: 81°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	2688x1520, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Ne
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, NTP, FTP, NAS, DHCP, DNS, DDNS, PPOE, SFTP, ONVIF profil S a G, ARP, ICMP, Multicast, RTMP, P2P, HMS
Pokročilá detekce událostí	Detekce audia
Provozní teplota	-40°C až 55°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	4.0 Mpix (2688x1520, 2560x1440), 3.0 Mpix (2304x1296, 2048x1536), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	110 x 110 x 90 mm
Snímáčí čip	1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 5.1 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG (vedlejší stream)
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální