

## 4.0 Mpix venkovní IP antivandal dome WiFi kamera s IR přísvitem



4.0 Mpix

- 1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4.0 Mpix @ 20 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- DWDR, ICR, 3DNR, 2DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 2.8 mm
- IR přísvit až 30 metrů
- Slot na Micro SD kartu
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67 a IK 10
- Mobilní aplikace BCS Line, centrální monitorovací software Smart PSS



### Specifikace

EAN 5904890707603

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| AGC (automatické řízení jasu) | Automaticky / ručně   |
| Alarm                         | Ne  |
| Audio                         | Ne  |
| Bezdrátová síť                | WiFi (IEEE802.11b/g/n), 2.4 GHz, maximální dosah 300 metrů v otevřeném prostoru                               |
| Elektronická závěrka          | Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.   |
| Hmotnost přístroje            | 0.4 kg  |
| ICR (filtr den/noc)           | Automatické ICR, barevně, černobíle   |
| IR přísvit                    | Dosvit až 30 metrů  |
| Kompenzace protisvětla        | BLC / HLC / DWDR  |
| Minimální hodnota osvětlení   | Barevně: 0.03 lux @ F 2.0, černobíle: 0.003 lux @ F 2.0 - 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)                          |
| Napájení                      | DC 12 V / 0.5 A (zdroj 230V je součástí dodávky)  |
| Objektiv                      | 2.8 mm, úhel záběru H: 90°  |
| Odstup signálu od šumu        | > 56 dB   |
| Pixely                        | 2560x1440, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)  |
| Podpora mobilních aplikací    | iPhone, iPad, Android   |
| Podpora paměťové karty        | Micro SD karta do velikosti 256 GB  |
| Podporované protokoly         | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, ONVIF S G, CGI, Multicast, RTMP, RTCP |
| Pokročilá detekce událostí    | Ne  |
| Provozní teplota              | -40°C až 60°C   |
| Připojení                     | RJ-45 (10/100 Mbps ethernet), WiFi  |
| Rozlišení                     | 4.0 Mpix (2560x1440), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), VGA (640x480), CIF (352x288)  |
| Rozměry přístroje             | 111 x 111 x 89 mm   |
| Snímací čip                   | 1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS  |
| Soukromé zóny                 | Až 4 území  |
| Spotřeba                      | Maximálně 4.9 W (IR zapnuto)  |
| Stupeň krytí                  | IP 67, IK 10  |
| Uživatelské účty              | Maximálně 20 uživatelů  |
| Video komprese                | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG   |
| Video streaming               | Počet streamů 2, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 20 sn./s., vedlejší stream až VGA @ 25 sn./s.                    |
| Vyvážení bílé                 | Automaticky / ručně   |
| Základní detekce událostí     | Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení   |
| Zoom                          | Digitální   |