

4.0 Mpix IP mini kamera pro speciální účely s mikrofonom

- 📺 1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- 📺 Rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s.
- 📺 Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG
- 📺 WDR (120dB), DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- 📺 Pevný objektiv 3.7 mm typu špendlíková hlavička
- 📺 Slot na Micro SD kartu
- 📺 Vestavěný mikrofون
- 📺 ONVIF 19.12 (T S G)
- 📺 PoE
- 📺 Vnitřní použití
- 📺 Mobilní aplikace BitVision, centrální monitorovací software iVMS320



4.0 Mpix



EAN 0745178459495

Specifikace

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	1x vestavěný mikrofون, komprese: G.711A, G.711U, AAC
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.130 kg
ICR (filtr den/noc)	Ne
IR přísvit	Ne
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120dB) / DEFOG
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.01 lux @ F 2.8
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	3.7 mm, úhel záběru H: 81°
Odstup signálu od šumu	> 60 dB
Pixely	2688x1512
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android – mobilní aplikace BitVision, centrální monitorovací software iVMS320
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 512 GB
Podporované protokoly	ICMP, HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, ONVIF 19.12 (T S G), UDP, QoS, 802.1x
Pokročilá detekce událostí	Vniknutí, detekce osoby
Provozní teplota	-20°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	4.0 Mpix (2688x1512), QHD (2560x1440), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), VGA (720x480)
Rozměry přístroje	36 x 36 x 27 mm
Snímací čip	1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 3 území
Spotřeba	Maximálně 8.0 W
Stupeň krytí	Ne / interní použití
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až 720p @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální