

CP-ANW-GPU24F2-N30

24-portový PoE switch 10/100/1000 Mbps



- **24x port RJ45 PoE 802af/at/bt (10/100/1000Mbps)** - 2x může být použit jako Uplink
- **2x port SFP Uplink (1000Mbps)**
- **Výkon PoE: až 60W** na port
- Umožňuje přizemnění a **ESD** zabezpečení
- Optická **signalizace** provozu pomocí vícebarevných **LED** diod
- **Ochrana** proti přepětí až **6KV**
- Jednoduchá **plug-and-play** montáž, standardizovaný rozměr přístroje

Specifikace

EAN 4250593442619

Barva	Šedo modrá
Elektromagnetická kompatibilita	Odpovídá normě IEC61000-4-4
ESD	Dotekový výboj 6KV, vzdušný výboj 8KV, norma IEC61000-4-2
Hmotnost	2130 g
Napájení	EURO kabel – vestavěný zdroj
Ochrana proti bouřce	Běžný mód 4KV, vzdušný výboj 2KV, norma IEC61000-4-5
Optická signalizace	Červená led dioda napájení, zelené led diody připojení, žluté led diody PoE
Podpora protokolů	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af/at/bt, IEEE 802.3x
Provozní teplota	-10°C až 60°C
Rozměry	430 x 180 x 45 mm
Rychlost portů	10/100/1000 Mbps
Seznam MAC adres	8K
Skladovací teplota	-40°C až 70°C
Spotřeba	Max. 40 W
Vlhkost	0-95% nekondenzující
Vyrovňovací paměť	1268K