

## 4.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem

- **1/3" 4.0** Megapixel PS **CMOS** snímací čip
- Rozlišení **4.0 Mpix @ 20 sn./s.**
- Video komprese **H.265 / H.264 / MJPEG**
- **DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI**
- Pevný objektiv **3.6 mm**
- IR přísvit až **30 metrů**
- **PoE**
- **ONVIF**
- Stupeň krytí **IP 67**
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS Pro**


**4.0 Mpix**


### Specifikace

**EAN 4250593429832**

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	Ne
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/4 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.383 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.09 lux @ F 2.0 (1/3 s. 30 IRE) – 0.5 lux @ F 2.0 (1/30 s. 30 IRE), černobíle: 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	3.6 mm, úhel záběru H: 80°
Odstup signálu od šumu	> 50 dB
Pixely	2688x1520, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Ne
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF Profile S&G, CGI, PSIA, Bonjour, 802.1x, Multicast, TLS, SSH, API
Pokročilá detekce událostí	Změna scény, detekce napájení
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	4.0 Mpix (2688x1520), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), VGA (640x480), D1 (704x576), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	163 x 70 x 70 mm
Snímací čip	1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 4.2 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 20 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 20 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální 16x