

# CP-VNC-E4KR2C-M

## 12.0 Mpix venkovní IP antivandal dome kamera (rybí oko)

- 1/1.7" 12.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 12.0 Mpix @ 15 sn./s. (QHD @ 25 sn./s.)
- Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG
- DWDR, ICR, 2DNR, 3DNR, AWB, AGC, ROI
- Pevný objektiv 1.8 mm (360°)
- IR přísvit až 20 metrů
- Slot na Micro SD kartu
- PoE, vestavěný mikrofon a reproduktor, RS485
- ONVIF
- Podporuje technologii úspory úložiště InstaStream
- Stupeň krytí IP 66 a IK 10
- Různé druhy zobrazení: rybí oko, panorama, 1-4 části vyrovnaného obrazu v oknech
- Mobilní aplikace IMOB, centrální monitorovací software IVMS



12.0 Mpix

**InstaStream**



### Specifikace

EAN 4250593437813

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	2x alarm vstup, 1x alarm výstup
Audio	1x vestavěný mikrofon, 1x vestavěný reproduktor, 1x audio vstup, 1x audio výstup, komprese: G.711u / G.711a
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/15 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.530 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 20 metrů, Smart IR
Kompenzace protisvětla	DWDR / digitální odmlžení
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.06 lux @ F 1.6 (1/3 s. 30 IRE - AGC zapnuto), černobíle: 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3at)
Objektiv	1.8 mm, úhel záběru 360°
Odstup signálu od šumu	> 55 dB
Pixely	4000x3000, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD až do velikosti 128 GB
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, ARP, TCP, UDP, UPnP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP (pouze obrázky), DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF, ICMP, IGMP, SNMP, API, SIP, L2TP
Pokročilá detekce událostí	Překročení linie, vniknutí, tepelná mapa, chytrý plán, detekce zvuku, vstup alarmu
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet), analog (CVBS) video výstup 75 ohmů, RS485
Rozlišení	12.0 Mpix (4000x3000), 9.0 Mpix (3000x3000), QHD (2560x2560), 3000x2000, 3000x1500, 2000x2000, 2000x1500, 1080p (1920x1080), D1 (704x576), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	150 x 150 x 60 mm
Snímací čip	1/1.7" 12.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 21 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 66 a IK 10
Uživatelské účty	Maximálně 30 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 8, hlavní stream až 12.0 Mpix @ 15 sn./s., vedlejší stream až 2000x2000 @ 25 sn./s., speciální stream až D1 @ 25 sn./s., 4x PTZ stream až 1080p @ 15 sn./s., PANORAMA stream až 12.0 Mpix @ 15 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat 1, automat 2, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně + uzamknutí automatu
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální