

Sada WiFi kamerového systému

- 4x WiFi IP kamera + 1x WiFi NVR rekordér**
- 1/2.5" 5.0 Megapixel PS CMOS snímací čip**
- Rozlišení 5.0 Mpix @ 15 sn./s.**
- Video komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
- DWDR, ICR, 2DNR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC**
- Dosah WiFi spojení až 300 metrů**
- Automatické spojení rekordéru s kamerami**
- Pevný objektiv 3.6 mm**
- HDD možno použít až 8 TB**
- IR přísvit až 25 metrů**
- Zdroje a myš součástí dodávky**
- Stupeň krytí IP 67**
- Mobilní aplikace BitVision, centrální monitorovací software iVMS320**



EAN 0745178459051

Specifikace

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	Nepodporováno touto sestavou
Bezdrátová síť	WiFi (IEEE802.11b/g/n) 2.4 GHZ, maximální dosah 300 metrů v otevřeném prostranství
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/25 s. – 1/10000 s.
Hmotnost celé sady	3.100 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 25 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.01 lux @ F 2.0, černobíle: 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)
Napájení	Napájecí adaptér 1x DC 12 V / 2 A, 4x DC 12 V / 0.5 A
Objektiv	3.6 mm, úhel záběru H: 90°
Odstup signálu od šumu	> 52 dB
Pixely	2592x1944 zobrazení / nahrávání
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora HDD	SATA až 8 TB, HDD není součástí dodávky
Podporované protokoly	HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, SSL, UPNP, DROPBOX, GOOGLE
Pokročilá detekce událostí	Srovnání obličejů pro jeden kanál (až deset obrázků), detekce postavy / osoby
Provozní teplota	-20°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet), WiFi pro kamery
Rozlišení	5.0 Mpix (2592x1944), 4.0 Mpix (2688x1520), 3.0 Mpix (2048x1536), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x1024), SXGA (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)
Rozměry NVR / kamery	260 x 260 x 45 mm NVR, 165 x 75 x 75 mm kamery (plus WiFi anténa)
Snímací čip	Všechny kamery 1/2.5" 5.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 3 území
Spotřeba	Maximálně 10 W (IR zapnuto, všechna zařízení ze sady zapnuta)
Stupeň krytí	IP 67 kamery, NVR pro vnitřní použití
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 5.0 Mpix @ 15 sn./s., vedlejší stream až 720p @ 15 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální