

CP-VNC-T41R4C-MDS

4.0 Mpix venkovní IP kamera s IR, WDR a mikrofonom

- 1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 2DNR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 3.6 mm
- Smart IR přísvit až 40 metrů
- PoE, ONVIF S G T
- Podporuje technologii úspory úložiště InstaStream
- Stupeň krytí IP 67
- Cloud: www.star4live.com, defaultní přístupové údaje: admin / 123456
- Mobilní aplikace: **Guard Viewer**, centrální monitorovací software: **Guard Station**



4.0 Mpix

InstaStream
STARLIGHT


Specifikace

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	Vestavěný mikrofón (komprese G.711a, G.711u)
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1 s. - 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.43 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 40 metrů, Smart IR, Starlight technologie (jasnější noční záběry)
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB) / digitální odmítní / mód koridoru
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.003 lux @ F 1.6 (AGC zapnuto), černobíle: 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	3.6 mm, úhel záběru H: 84°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	2688x1520, ROI 8 míst zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 256 GB
Podporované protokoly	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP (pouze obrázky), UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, ONVIF profil S G a T, QoS, API, SNMP, 802.1x, vodoznak, IP filter, alarm narušení
Pokročilá detekce událostí	Překročení čáry, vniknutí, vstup či vjezd do oblasti, výstup či výjezd z oblasti, detekce audia
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	4.0 Mpix (2688x1520, 2560x1520), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (720x576), WXGA (640x360), 2CIF (704x288), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	160 x 63 x 63 mm
Snímací čip	1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 7 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 30 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až 720p @ 25 sn./s., speciální stream až D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální