

Solární panel pro nabíjení IP kamer AI-SHC a dalších kompatibilních produktů



- 6.5" solární panel
- Maximální výkon až 3.5 W
- Výstupní napětí 4.5 - 5.5 V
- Maximální zátěž 0.570 A
- Stupeň krytí IP65
- Obsahuje otočný odnímatelný držák
- Hmotnost 0.195 Kg
- Rozměry 173x120x10 mm bez držáku
- Provozní teplota od -20°C do 60°C
- Délka kabelu zakončeného micro USB konektorem je 3 metry
- Barva křemíkového panelu: černá
- Plastový ochranný rám
- Pro nabíjení IP kamer řady AI-SHC a dalších produktů s micro USB a akumulátorem



Specifikace

EAN 0745178459396

Mobilní solární panel určený pro dobíjení zařízení osazených microUSB konektorem a dobíjecím akumulátorem. Solární panel umožňuje dobíjení až výkonem 3.5 wattu, maximální proudový odběr z panelu je 0.570 ampér. Výstupní napětí panelu je 4.5 až 5.5 voltů. K panelu je dodáván otočný držák a třímetrový kabel zakončený microUSB konektorem. Křemíkové solární články v provedení černé barvy, plastový rám. Určeno pro venkovní montáž, je opatřeno krytím IP65.