

## 5.0 Mpix venkovní dome kamera 4v1 s IR přísvitem a mikrofonem



5.0 Mpix

**STARLIGHT**

- 1/2.7" 5.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení max. **5.0 Mpix @ 20 sn./s.**
- **WDR (120dB)**, ICR filtr, AWB, AGC, BLC, HLC, 2DNR
- **Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm**
- IR přísvit až **60 metrů**, Smart IR
- Stupeň krytí **IP 67**
- **Vestavěný mikrofón**
- OSD menu **ovládatelné přes koaxiální kabel** pomocí DVR
- Podporuje HDCVI, HDTVI, AHD (HDX) a analog (CVBS)



### Specifikace

EAN 4250593431804

AGC	Automaticky / ručně
Audio	Vestavěný mikrofón (přenos standardem HDCVI po koaxiálu s videem)
BLC (kompenzace protisvětla)	Automaticky / WDR (120dB), HLC, BLC
Elektronická závěrka	1/25 s. - 1/100000 s.
Hmotnost	0.58 kg
ICR filtr	Automaticky, barevně, černobíle
IR přísvit	Až 60 metrů, Smart IR, Starlight technologie (jasnější noční záběry)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.02 lux @ F 1.8, černobíle: 0 lux @ F 1.8 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V
Objektiv a úhel záběru	Motorický varifokální 2.7 - 12 mm, 98 - 34°
Odstup signálu od šumu	Více než 65 dB
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Přepínatelný výstup, OSD menu	OSD menu ovládatelné pomocí DVR přes koaxiální kabel
Rozlišení	2592 x 1944
Rozměry	122 x 122 x 104 mm
Senzor	1/2.7" 5.0 Megapixel PS CMOS
Spotřeba	Max. 8.2 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Video streaming	5.0 Mpix @ 20 sn./s., 4.0 Mpix @ 25 sn./s., 1080p @ 25 sn./s., CVBS 960H
Video výstup	1.0Vp-p kompozitní výstup (75Ω / BNC), HD-AHD, HDTVI, HD-CVI, CVBS
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně