


CP-UVR-0401L1B-4KI3

Čtyřkanálový 4K videorekordér 5v1 s kompresí H.265



- Podporuje **HDCVI / AHD / TVI / CVBS (PAL)** videosignály
- Video komprese **H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (dual stream)**
- Zobrazení pro **4 kamery** max. 8 Mpix. (nebo až pro 8 IP kamer)
- **HDMI / VGA** synchronní video výstup
- Podporuje 1 x **SATA HDD** až **10 TB**
- Obsahuje 1 x audio vstup, 1 x audio výstup, 2 x USB port, 1 x RS485
- Mobilní aplikace **CJOB**
- Nahrávací stream až **4K @ 7 sn./s.** (1080p @ 25 sn./s.) *viz. „Video nahrávání“ níže
- Centrální monitorovací software **KVMS Pro**



Specifikace

EAN 4250593441155

Akce při události	Nahrávání, foto, prohlídka, e-mail, bzučák, ukládání na FTP, PTZ, upozornění na monitor
Aplikace pro mobilní telefony	iPhone, iPad, Android
Audio vstup a výstup	1 x vstup, 1 x výstup, dvoucestné audio (komprese: G.711A, G.711U, PCM)
Detekce pohybu	Ano (396 zón / 22 x 18)
Ethernet	RJ-45 (100 Mbps)
HDD	1 x SATA port, HDD SATA max. 10 TB
Hmotnost a rozměry	Hmotnost 1.2 Kg bez HDD, rozměry 325 x 255 x 55 mm
Interval nahrávání	1 – 60 minut (továrně nastaveno 60 minut), předzáznam 1 – 30 sekund
Komprese	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Maximální počet uživatelů	128
Možnost vyhledávání	Datum, čas, událost (detekce pohybu), přesné vyhledávání, chytré vyhledávání konkrétního cíle (člověk, vozidlo), detekce neznámých osob
Napájení	DC 12V / 2A
Operační systém	Vestavěný linux
Porty rozhraní	2 x USB 2.0, 1 x RS485
Procesor	Vestavěný mikroprocesor
Protokoly	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filtr, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP search, ONVIF 16.12
Provozní teplota	-10°C až 55°C
Přehrávání	Přehrávání, pauza, stop, přetáčení, rychlé přehrávání, pomalé přehrávání atd.
Režim nahrávání	Ruční nahrávání, detekce pohybu, průběžné, plánované, ztráta signálu, poplach, vniknutí
Rozdělení obrazu	1 / 4
Spotřeba	Max. 7 W bez HDD
Uživatelské rozhraní	Grafický průvodce, GUI menu
Video nahrávání	Hlavní stream: 4K @ 1-7 sn./s., 6 Mpix. @ 1-10 sn./s., 5 Mpix. @ 1-12 sn./s., 4 Mpix. @ 1-15 sn./s., 3 Mpix. @ 1-15 sn./s., 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF @ 1-25 sn./s.; vedlejší stream: 960H @ 1-15 sn./s., D1/CIF @ 1-25 sn./s.
Video rozlišení na monitor	2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
Video standard	Analóg: PAL (625 řádků / 50 sn./s.)
Video výstup	1 x HDMI, 1 x VGA
Video zobrazení	4 kanály max. 4K., BNC 1.0 Vp-p, 75 ohmů (IP kamery 4+4 – každý kanál max. 4K)
Zakrytí kamery	Ano – poplach
Záloha dat	Ano – USB nebo síťová záloha
Ztráta videa	Ano – poplach