


GD-CI-AC2616E

2 megapixelová "eyeball" dome IP kamera



- 2 megapixelová IP kamera s Full HD rozlišením 1080p v reálném čase (25 sn./s.)

- Objektiv: f = 2.8 mm

- H.265 / H.265 +, H.264 / H.264 + & MJPEG kompresní režimy

- Podpora duálního napájení PoE / DC12V

- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosvitem až na vzdálenost 30 metrů

- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop



ESSENTIAL

- Produktová řada Essential: vysoká kvalita, základní funkce a pozoruhodně mnoho funkcí pro menší aplikace

Technické specifikace GD-CI-AC2616E

Kamera

Snímací čip:	1/2.7" PS CMOS
Rozlišení videa:	1920 x 1080
Citlivost barevně:	0.01 Lux
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/3 ~ 1/100, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje

Objektiv

Objektiv :	2.8 mm
Úhel záběru:	112.1°
Iris F-číslo:	F2.0
Upevnění objektivu:	M12

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitů:	Až 30 m
Vlnová délka IR:	850 nm

Video

Barevně / ČB:	Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
WDR:	72 db (digital wide dynamic range)
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR, HLC
Nastavení obrazu:	Sytost, jas, kontrast a ostrost nastavitelná prostřednictvím klientského softwaru nebo webového prohlížeče
Přepínač den / noc:	Automaticky / Dle plánu

Síť

Vnitřní paměť:	128 Mb
Funkce:	Anti-blikání, zrcadlo, ochrana heslem, maska soukromí, vodoznak
Video komprese:	Hlavní stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Dílní datový stream: H.264, H.265, MJPEG
Oblast zájmu:	Podporuje 1 pevně stanovenou oblast
Komprese H.264:	Základní profil / Hlavní profil / Vysoký profil
Datový tok:	32Kbps ~ 8Mbps
Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů: správce, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla, komplikované heslo, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), základní a ověřovací ověřování pro HTTP / HTTPS, ověřování 802.1X, (EAP-LEAP), ověřování 802.1X (EAP-TLS), ověřování 802.1X (EAP-MD5), vodoznak, filtr IP adres, ověřování WSSE a digest pro ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, ochrana proti zpoždění hrubou silou, podepsaný firmware, zabezpečený Spustit kontrolou hardwaru

Číslo položky: GD-CI-AC2616E

EAN kód: 4260573062898

www.grundig-security.com

Síť	
Snímková frekvence:	Main Stream 50Hz: 25fps (1920x1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920x1080, 1280 × 720) Sub Stream 50Hz: 25fps (640x480, 640x360) 60Hz: 30fps (640x480, 640x360)
Rozhraní pro připojení	
Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Základna T, TX PoE (RJ-45)
Inteligentní funkce	
Detekce narušení:	Detekce pohybu
Zdroj události:	Manipulace s videem, odpojení sítě, konflikt IP adresy
Certifikace	
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Stupeň ochrany:	IP67
Standardy:	ONVIF (Profile S)
Prostředí instalace	
Provozní teplota:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující
Napájení / Spotřeba	
Napájecí napětí:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Spotřeba energie:	Max. 5 W
Mechanické údaje	
Montáž:	Otáčení: 0° až 360°, náklon: 0° až 75°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 osách
Rozměry:	Ø 110 x 85,3 mm
Hmotnost:	360 g

Příslušenství:



GD-BR-AMW14



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC02

Číslo položky: GD-CI-AC2616E

EAN kód: 4260573062898

www.grundig-security.com