

GD-CI-AC4637P

4 megapixelová mini PTZ dome IP kamera se 4x zoomem



- 4 megapixelová mini PTZ kamera se 4x Motorickým optickým zoomem a 16x digitálním zoomem
- WDR (Wide Dynamic Range) pro extrémní eliminaci protisvětla
- Funkce maskování zóny soukromí
- Integrované IR LED diody
- Funkce inteligentní analýzy videa
- Podpora duálního napájení PoE / DC12V



ESSENTIAL

- Produktová řada Essential: vysoká kvalita, základní funkce a pozoruhodně mnoho funkcí pro menší aplikace

Číslo položky: GD-CI-AC4637P

EAN kód: 4260573061587

Distribuováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

27.05.2020 | Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění |

Stránka 1 z 4

Technické specifikace GD-CI-AC4637P

Kamera

Snímací čip:	1/3" PS CMOS
Rozlišení videa:	2560 x 1440
Citlivost barevně:	0.005 Lux @ F1.6 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0.001 Lux @ F1.6 (AGC zapnuto)
Rychlost závěrky:	1 ~ 1/30, 000 sec
Vyvážení bílé:	Automaticky, Manuální, ATW, Vnitřní, Venkovní, Flourescent světlo, Sodík světlo

Objektiv

Objektiv :	2.8 ~ 12 mm motorický varifokální objektiv
Horizontální úhel záběru:	100° až 33°
Optický zoom:	4x
Digitální zoom:	16x
Typ pohonu objektivu:	Auto Iris (DC)
Iris F-číslo:	F1.6 ~ 2.7
Nastavení ostření:	Motorický

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitu:	Až 20 m
Vlnová délka IR:	850nm

Video

Barevně / ČB:	Automaticky / Barevně / IR filtr (ICR)
WDR:	120 dB
Vylepšení obrazu:	AGC, BLC, 3D DNR, HLC, Defog, EIS, regionální expozice, regionální zaměření
Přepínač den / noc:	Barevně / Černobíle / Automaticky
Tři streamy:	Podporuje

Audio

Audio komprese:	G.726, G.711 a, u, Mpix2L2, PCM, G.722.1
-----------------	--

Síť

Video komprese:	Hlavní stream: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Dílčí stream: H.265, H.264, MJPEG Třetí stream: H.265, H.264, MJPEG
Komprese H.264:	Základní profil / Hlavní profil / Vysoký profil
Datový tok:	32Kbps ~ 16Mbps
Datový tok:	64 Kbps (G.711) , 16Kbps (G.722.1) , 16Kbps (G.726) , 32-160Kbps (Mpix2L2)
Snímková frekvence:	Hlavní stream 50Hz: 25fps (2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 24 snímků za sekundu (2560 x 1440), 30 snímků za sekundu (2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) Sub-Stream 50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480, 352)
Síťové úložiště:	Micro SD, SDHC, SDXC karta s ANR (až 256GB), NAS (Podpora NFS, SMB, CIFS)

Číslo položky: GD-CI-AC4637P

EAN kód: 4260573061587

Distribuováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

Síť	
Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Počet klientů:	Až 20 současně
SD karta:	Vestavěný slot Micro SD, SDHC, SDXC, až 256 GB
Ochrana přístupu:	Ověřování uživatelů (ID a PW), ověřování hostitele (MAC adresa), šifrování HTTPS, řízení přístupu k síti založené na portech IEEE 802.1x, filtrování IP adres
Webový prohlížeč:	MS Internet Explorer 8.0+, Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44
PTZ (otáčení, naklání, zoom)	
Počet zón ochrany :	24 programovatelných zón
Rychlost otáčení:	Konfigurovatelné od 0.1°/s do 100°/s, přednastavená rychlost: 100°/s
Rychlost náklonu:	Konfigurovatelné od 0.1°/s do 100°/s, přednastavená rychlost: 100°/s
Posouvání rozsahu:	0° ~ 330° omezená rotace
Sklopení rozsahu:	0° ~ 90°
Počet předvoleb:	300
Proporcionální zvětšení:	Rychlost otáčení lze nastavit automaticky podle násobků přiblížení
Rozhraní pro připojení	
Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Základna T, TX (RJ-45)
Vstup / výstup alarmu:	2 vstupy, 1 výstup (až 12 VDC, 30 mA), svorkovnici
Audio vstup / výstup:	1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup
Inteligentní funkce	
Inteligentní analýza videa:	Detekce vniknutí, překročení čáry, vstup do oblasti, výstup z oblasti, objekty, které zbyly, objekty odstraněny, lidské tváře a zvukový alarm. Detekce manipulace s videem, jako je rozostření a změna scény.
Certifikace	
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS kompatibilní
Stupeň ochrany:	IP66, IK10
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G), PSIA, CGI, ISAPI
Prostředí instalace	
Provozní teplota:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující
Napájení / Spotřeba	
Přepětová ochrana:	TVS 4000V Ochrana proti blesku, přepětová ochrana a přechodová ochrana napětí
Napájecí napětí:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Spotřeba energie:	Max. 12 W
Mechanické údaje	
Rozměry:	Ø 130.7 x 101.7 mm
Hmotnost:	527 g

Příslušenství:

Číslo položky: GD-CI-AC4637P

EAN kód: 4260573061587

Distribováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz



GD-BR-AMW18