

## GD-RN-AC2416N

16 kanálový síťový videorekordér NVR



- Multiplex (Živý náhled / Přehrávání / Nahrávání / Zálohování / Síť)
- Různé funkce záznamu (Normální, plán, pohyb, alarm)
- Ovládání lokálně myší USB nebo vzdáleně přes ethernetové připojení skrze CMS, přes webovou stránku nebo smartphone
- Nahrávání videa pomocí systému NAS a místního pevného disku
- Zálohování nahraných souborů přes USB zařízení
- Podpora protokolu ONVIF
- SDK pro Windows a Linux



### ESSENTIAL

- Produktová řada Essential: vysoká kvalita, základní funkce a pozoruhodně mnoho funkcí pro menší aplikace

Číslo položky: GD-RN-AC2416N

EAN kód: 4260573060351

Distribučováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

[www.kamery-grundig.cz](http://www.kamery-grundig.cz)

27.05.2020 | Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění |

Stránka 1 z 3

## Technické specifikace GD-RN-AC2416N

<b>Video</b>	
Vstupy IP:	16 kanálů
<b>Nahrávání / Přehrávání</b>	
Datový tok záznamu:	160 Mbit/s
Odchozí datový tok:	Max. 160 Mb/s
Rozlišení záznamu:	8Mpix, 6Mpix, 5Mpix, 4Mpix, 3Mpix, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Režim záznamu:	Kontinuální, Alarm událostí, Pohyb, Plán
Přehrávání:	Synchronizované přehrávání max. 16 kamer
Režim vyhledávání:	Datum / Čas / Událost / Pohyb / Zálohování
<b>Audio</b>	
Audio komprese:	G.711
<b>Obecné</b>	
Základní interní úložiště:	Ne
Externí zálohování:	USB HDD, paměť USB, DVD-R, Síť
PTZ ovládání:	Otáčení, Náklon, Zoom, OSD kamery, Přednastavené presety, vyvolání presetů
Max. kapacita HDD:	Kapacita až 6 TB pro každý pevný disk
<b>Síť</b>	
Snímková frekvence:	2 k @ 4K, nebo 8 k @ 1080p
Video komprese:	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MpixEG4
Streamovací metoda:	Jednosměrové vysílání, vícesměrové vysílání
Vzdálená připojení:	128
<b>Rozhraní pro připojení</b>	
Audio vstup / výstup:	1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup
Výstup HDMI:	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Výstup VGA:	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Harddisk:	2 x SATA
Síťové rozhraní:	1x 10, 100, 1000 Základna T, TX (RJ-45)
Sériové rozhraní:	Přední panel: 1 × USB 2.0, Zadní panel: 1 × USB 3.0
Vstupy alarmu:	4 kontaktní vstup N/ O nebo N/ C
Výstupy alarmu:	1
<b>Inteligentní funkce</b>	
Detekce pohybu:	Zapnuto, Vypnuto, Nastavení oblasti
Zdroj události:	Pohyb, Alarm, Ztráta videa, Systém
Akce po události:	Zpráva na monitor / Sepnutí relé / E-mail / FTP / Síť / Bzučák / PTZ preset
<b>Certifikace</b>	
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Kompatibilní s ONVIF:	Profil S, Profil G

Číslo položky: GD-RN-AC2416N

EAN kód: 4260573060351

Distribučováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

## Prostředí instalace

Provozní teplota:	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ + 131 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 90%, nekondenzující

## Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC, napájecí adaptér 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz přiložen
Spotřeba energie:	≤ 40 W bez pevného disku

## Mechanické údaje

Rám :	385 mm
Rozměry:	385 × 315× 52 mm
Hmotnost:	1000 g