


CP-ANW-HP4H2-6

4-portový PoE switch 10/100 Mbps



- **4x port RJ45 PoE 802.3 af/at (10/100Mbps)**
- **2x port RJ45 Uplink (10/100Mbps)**
- **Výkon PoE: až 30W na port**
- VLAN mód oddělení PoE portů od ostatní sítě
- QoS mód identifikace video dat pro plynulejší přenos
- Extend mód - dosah kabelu při připojení **CCTV (10Mbps)** až **250 metrů**
- Umožňuje přizemnění a **ESD** zabezpečení
- Optická **signalizace** provozu pomocí vícebarevných **LED** diod
- **Ochrana** proti přepětí až **6KV**
- Jednoduchá **plug-and-play montáž**, standardizovaný rozměr přístroje



Specifikace

EAN 4250593435321

Barva	Černá
Elektromagnetická kompatibilita	Odpovídá normě IEC61000-4-4
ESD	Dotekový výboj 6KV, vzdušný výboj 6KV, norma IEC61000-4-2
Hmotnost	610 g
Napájení	Vestavěný zdroj 100 V / 240 V AC, 50 / 60 Hz
Ochrana proti bouřce	Běžný mód 6KV, vzdušný výboj 8KV, norma IEC61000-4-5
Optická signalizace	Zelené led diody připojení, žluté led diody PoE (Uplink - zelená připojení, žlutá přítomnost napájení / RESV mód)
Podpora protokolů	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
Provozní teplota	-10°C až 55°C
Rozměry	190 x 40 x 131 mm
Rychlost portů	4x PC 10/100Mbps, 4x AI EXTEND CCTV 10Mbps, 2x Uplink 10/100Mbps
Seznam MAC adres	2K
Skladovací teplota	-40°C až 85°C
Spotřeba	Max. 5 W
Vlhkost	0-95% nekondenzující
Vyrovňovací paměť	768K