

4.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem, WDR a mikrofonom


4.0 Mpix

- **1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS** snímací čip
- Rozlišení až **4.0 Mpix @ 25 sn./s.**
- Video komprese **H.265 / H.264+**
- **WDR (120 dB)**, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv **3.6 mm**
- IR přísvit až **30 metrů**
- **PoE**
- **Vestavěný mikrofón**
- **ONVIF**
- **Stupeň krytí IP 67**
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS Pro**



Specifikace

EAN 4250593440868

| | |
|-------------------------------|---|
| AGC (automatické řízení jasu) | Automaticky / ručně |
| Alarm | Ne |
| Audio | 1x vestavěný mikrofón, komprese G.711A / G.711Mu / G.726 |
| Bezdrátová síť | Ne |
| Elektronická závěrka | Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s. |
| Hmotnost přístroje | 0.24 kg |
| ICR (filtr den/noc) | Automatické ICR, barevně, černobíle |
| IR přísvit | Dosvit až 30 metrů |
| Kompenzace protisvětla | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
| Minimální hodnota osvětlení | Barevně: 0.03 lux @ F 2.0, černobíle: 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto) |
| Napájení | DC 12 V / PoE (802.3af) |
| Objektiv | 3.6 mm , úhel záběru H: 81° |
| Odstup signálu od šumu | > 50 dB |
| Pixely | 2688x1520, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita) |
| Podpora mobilních aplikací | iPhone, iPad, Android |
| Podpora paměťové karty | Ne |
| Podporované protokoly | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, NTP, FTP, NAS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, ONVIF profil S G T, ARP, ICMP, Multicast, RTMP, P2P, GCI, NFS, Bonjour |
| Pokročilá detekce událostí | Ne |
| Provozní teplota | -40°C až 55°C |
| Připojení | RJ-45 (10/100 Mbps ethernet) |
| Rozlišení | 4.0 Mpix (2688x1520, 2560x1440), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Rozměry přístroje | 165 x 70 x 70 mm |
| Snímací čip | 1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS |
| Soukromé zóny | Až 4 území |
| Spotřeba | Maximálně 5.0 W (IR zapnuto) |
| Stupeň krytí | IP 67 |
| Uživatelské účty | Maximálně 20 uživatelů |
| Video komprese | H.265, H.264+, H.264, MJPEG (vedlejší stream) |
| Video streaming | Počet streamů 2, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s. |
| Vyvážení bílé | Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně |
| Základní detekce událostí | Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení |
| Zoom | Digitální |