

CP-UNC-WC21L5C-MDS

2.0 Mpix venkovní IP antivandal dome kamera s IR přísvitem a WDR



2.0 Mpix

STARLIGHT

- 1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až **1080p @ 25 sn./s.**
- Video komprese **H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv **2.8 mm**
- IR přísvit až **50 metrů**
- Slot na Micro SD kartu, PoE
- ONVIF, vestavěný mikrofon
- Stupeň krytí **IP 67 a IK 10**
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS Pro**



EAN 4250593442691

Specifikace

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	1x vestavěný mikrofon, komprese G.711a, G.711Mu, G.726, AAC
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.330 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 50 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry)
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.002 lux @ F 1.6, černobíle: 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	2.8 mm, úhel záběru H: 106°
Odstup signálu od šumu	> 50 dB
Pixely	1920x1080, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 256 GB
Podporované protokoly	HTTP, TCP, ARP, RTSP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, RTSP, HTTPS, IGMP, 802.1X, TSL, SSL, ONVIF S a G, CGI, InstaOn
Pokročilá detekce událostí	Překročení linie, vniknutí, změna scény, detekce alarmu, detekce obličeje, detekce audia, rozpoznání člověka nebo automobilu
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	55 x 55 x 109 mm
Snímací čip	1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 5.7 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67, IK 10
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264, H264B, H.264H, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 1080p @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., speciální stream až 720p @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení, abnormální úložiště
Zoom	Digitální