


CP-ANW-HPU8G2-N12

8-portový PoE switch 10/100 + 2x Uplink 10/100/1000 Mbps



- **8x port RJ45 PoE 802af/at/bt (10/100 Mbps)**
- **2x port RJ45 Uplink (10/100/1000 Mbps)**
- **Výkon PoE: at až 30W na port, af až 15.4W na port, bt až 60W na port**
- Umožňuje přizemnění a **ESD** zabezpečení
- Optická **signalizace** provozu pomocí vícebarevných **LED** diod
- **Ochrana** proti přepětí a zásahu bleskem až **8KV**
- Podpora CAT.5 konektorů
- Jednoduchá **plug-and-play montáž**, standardizovaný rozměr přístroje



Specifikace

EAN 4250593441111

Barva	Černo modrá
Elektromagnetická kompatibilita	Odpovídá normě IEC61000-4-8
ESD	Dotekový výboj 8KV, norma IEC61000-4-2
Hmotnost	800 g
Napájení	EURO kabel – vestavěný zdroj
Ochrana proti bouřce	Vzdušný výboj 6KV, norma IEC61000-4-5
Optická signalizace	Červená led dioda napájení, zelené led diody připojení, žluté led diody PoE
Podpora protokolů	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Rozměry	187 x 139 x 43 mm
Rychlost portů	8x 10/100 Mbps (100 metrů), 2x Uplink 10/100/1000 Mbps (100 metrů)
Seznam MAC adres	8K
Skladovací teplota	-40°C až 70°C
Spotřeba	Max. 10 W
Vlhkost	5-90% nekondenzující
Vyrovňovací paměť	4 M