

4.0 Mpix venkovní antivandal IP PTZ kamera s IR přísvitem a WDR

- 1/2.8" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 2DNR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, EIS, ROI
- Motorický varifokální objektiv 4.8 – 154 mm
- IR přísvit až 175 metrů
- PoE+, ONVIF, až 8 tras a 300 předvoleb
- 32x optický zoom, rotace 360°, otáčení až 300°/s.
- Slot na Micro SD kartu
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



4.0 Mpix



Specifikace

EAN 4250593440000

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	2x alarm vstup, 1x alarm výstup
Audio	1x audio vstup, 1x audio výstup, komprese: G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC / G.722.1 / G.729 / PCM / G.723
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/1 s. – 1/30000 s.
Hmotnost přístroje	4.7 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 175 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.005 lux @ F 1.6, černobíle: 0.0005 lux @ F 1.6 - 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)
Napájení	AC 24 V (3A) / PoE+ (802.3at) – po výpadku napájení návrat do posledního stavu (PTZ a objektiv)
Náklon	Vertikální 15° - 90°, automatický obrat 180°, rychlost 0.1° - 200° za sekundu / horizontální 0° - 360° nekonečně, rychlost 0.1° - 300° za sekundu
Objektiv	Motorický varifokální 4.8 – 154 mm, úhel záběru H: 56° - 2.4°, ostření automatické / ruční
Odstup signálu od šumu	> 55 dB
Pixely	2560x1440, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 512 GB
Podporované protokoly	HTTP, HTTPS, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2), IGMP, ARP, RTP, PPPoE, RTMP, TCP, ONVIF Profile S G T, CGI, Bonjour, HMS
Pokročilá detekce událostí	Překročení linie, vniknutí, změna scény, detekce obličeje, automatické sledování, rozpoznání člověka, dopravního prostředku, omezení falešných poplachů zvířaty nebo silným světlem či padajícími listy
Provozní teplota	-40°C až 70°C
Předvolby a jejich rychlost	Až 8 tras a 300 předvoleb, horizontální rychlost 400° za sekundu, vertikální rychlost 300° za sekundu
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	4.0 Mpix (2560x1440), 3.0 Mpix (2048x1536), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	340 x 191 x 191 mm
Snímací čip	1/2.8" 4.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 24 území
Spotřeba	Maximálně 22 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67, funkce odmlžení, 6000V ochrana proti úderu blesku, ochrana proti přepětí
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264B, H.264M, H.264H, H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., speciální stream až 1080p @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, venkovní prostředí, vnitřek, sledování, sodíková a pouliční lampa, přírodní světlo) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení, detekce zvuku, chyba napájení a karty
Zoom	Optický 32x / digitální 16x